

Karta produktu

Worki filtracyjne "świecowe"/"sznurkowe"

PSF-CS/SC-PP/PO...



Sznurkowe SC



Spiekane meltblown CS



Typ	Materiał	Rozmiar	Rdzeń	Opis	Dokładność	Denka	Uszczelka	Max. temp.
CS/SC	[-]	[*]	[*]	[-]	[µm]	[-]		[°C]
-PP	Polipropylen	-1, 2, 3, 4, 6	-P/S,	Polipropylen/Stal	-0,5-120	- A/B/C/D/O	- E/N/S/V	90
-NY	Nylon	-1, 2, 3, 4, 6	-NY/S,	Nylon/Stal	-1-150	- A/B/C/D/O	- E/N/S/V	100
-RE	Akryl i żywica	-1, 2, 3, 4	-S	Brak/Stal	-5-150	- A	brak	120
-BA	Bawełna	-1, 2, 3, 4	-S	Stal	-1-150	- A	brak	160
-PL	Poliester	-1, 2	-P	Poliester	- 5-100	- A	brak	90
-PLT	Plisowane PP/PL/GLASS	-1, 2, 3, 4, 6	-P/S	Polipropylen/Stal	- 0,1-100	- A/B/C/D/O	- E/N/S/V	90
-SS	Stal	-1, 2, 3, 4,	-S	Stal	- 0,1-100	- A/B/C/D	- E/N/S/V	90
-CA/RS	Węgiel/Żywica	-1, 2	-P	Polipropylen	- 0,1-100	- A/B	- E/S	90

[*] Rozmiar

-1 = Ø 64, L 254 mm

-2 = Ø 64, L 508 mm

-3 = Ø 64, L 762 mm

-4 = Ø 64, L 1016 mm

-6 = Ø 64, L 1524 mm

[*] Powierzchnia filtracyjna

0,25 m²

0,50 m²

0,75 m²

1,00 m²

1,25 m²

[*] Max. przepływ

1 m³/h

2 m³/h

3 m³/h

4 m³/h

5 m³/h



A = DOE



O = o-ring 213



B = 222 o-ringi



C = 226 o-ringi




- = pełne denko



D = Fin end

[*] Rekomendowane Δp wymiany wkładu: 6 bar



Przykład oznaczenia: CS-PP-2-P-10-A-E =

= Świeca spiek - Polipropylen - Długość 20" - rdzeń PP - 10 mic - Denka DOE - Uszczelka EPDM



NIP:
6922258023

Regon:
520289400

Rachunek PKO:
04 1020 3017 0000 2802
0552 3875

**PSF Profesjonalne Systemy Filtracji -
- Aneta Orzepowska**

59-300 Lubin, ul. Małomska 18F

Kontakt: Łukasz Orzepowski

tel. +48 782 283 110

e-mail: psf.lubin@gmail.com

<https://psflubin.wixsite.com/filtrzy>