

Karta produktu

Filtry powietrza kompaktowe typu V

PSF-PKK-...



Opis.

Filtry powietrza w formie kompaktowej czyli w ramie z plastiku ABS z materiałem typu mini-pleat ułożonym w kieszenie V znajdują zastosowanie w centralach HVAC, nawiewach, odpylniach lub jako filtry doczyszczające oraz HEPA w aplikacjach przemysłowych.

Seria PKK występuje w wersji standardowej, z węglem, z siatką wzmacniającą, uszczelkami czy przedłużonymi kieszeniami i dużą powierzchnią filtracyjną oraz w wersji energooszczędnej.

Kod zamówieniowy.

Typ	Materiał	Rozmiar	Opis	Powierzchnia filtracyjna	Klasa filtracji	Opis	Opcja	Opis
PKK-	[-]	[-]	[mm]	[m ²]	[EN1822]	[ISO16890]	[-]	[-]
-GF	Szkło	-1	592x292x292	9	-M6	ePM10-65%	-SW	Siatka Wsporcza (SW)
-PO	Syntetyk	-2	592x490x292	15	-F7	ePM1-50%	-AC	Węgiel aktywny (AC)
		-3	592x592x292	18	-F8	ePM1-65%	-UP	Uszczelka pod flanszą (UP)
		-4	592x390x292	12	-F9	ePM1-80%	-UN	Uszczelka na flanszy (UN)
					-E10 -H13	HEPA	-EE	Energooszczędny (EE)
							-XL	Kieszenie na 440mm (XL)

[*] Zalecany końcowy spadek ciśnienia: 450 Pa (600 Pa wersja wzmocniona)

Początkowe spadki ciśnienia: 65 Pa (M6), 78 Pa (F7), 92 Pa (F8), 115 (F9)

Przepływ powietrza: 1750 m³/h (rozmiar 1), 2800 m³/h (rozmiar 2), 3400 m³/h (rozmiar 3), 2600 m³/h (rozmiar 4)
4250 m³/h (rozmiar XL; powierzchnia filtracyjna 32 m² dla rozmiaru 3).

Grubość kołnierza: 20/25 mm

Temperatura: 80°C

Przykład oznaczenie: **PKK-GF-3-F9-SW** = Filtr kompaktowy z włókniną szklaną, rozmiar 592x592x292, klasa F9, siatka wsporcza.



NIP: 6922258023

BDO: 000558953

Regon: 520289400

Rachunek PKO:

04 1020 3017 0000 2802

0552 3875

PSF Profesjonalne Systemy Filtracji

59-300 Lubin, ul. Małomicka 18F

Kontakt:

tel. +48 **782 283 110**

e-mail: psf.lubin@gmail.com filtry@psf-lubin.pl

www.psf-lubin.pl