

Karta produktu

Filtry powietrza kompaktowe typu V

PSF-PKK-...



Opis.

Filtry powietrza w formie kompaktowej czyli w ramie z plastiku ABS z materiałem typu mini-pleat ułożonym w kieszenie V znajdują zastosowanie w centralach HVAC, nawiewach, odpylniach lub jako filtry doczyszczające oraz HEPA w aplikacjach przemysłowych.

Seria PKK występuje w wersji standardowej, z węglem, z siatką wzmacniającą, uszczelkami czy przedłużonymi kieszeniami i dużą powierzchnią filtracyjną oraz w wersji energooszczędnej.

Kod zamówieniowy.

Typ	Materiał	Rozmiar	Opis	Powierzchnia filtracyjna	Klasa filtracji	Opis	Opcja	Opis
PKK-	[-]	[-]	[mm]	[m2]	[EN1822]	[ISO16890]	[-]	[-]
-GF	Szkło	-1	592x292x292	9	-M6	ePM10-65%	-SW	Siatka Wsporcza (SW)
		-2	592x490x292	15	-F7	ePM1-50%	-AC	Węgiel aktywny (AC)
-PO	Syntetyk	-3	592x592x292	18	-F8	ePM1-65%	-UP	Uszczelka pod flanszą (UP)
		-4	592x390x292	12	-F9	ePM1-80%	-UN	Uszczelka na flanszy (UN)
					-E10 -H13	HEPA	-EE	Energooszczędny (EE)
							-XL	Kieszenie na 440mm (XL)

[*] Zalecany końcowy spadek ciśnienia: 450 Pa

Grubość kołnierza: 20/25 mm

Początkowe spadki ciśnienia: 65 Pa (M6), 78 Pa (F7), 92 Pa (F8), 115 (F9)

Temperatura: 80°C

Przepływ powietrza: 1750 m3/h (rozmiar 1), 2800 m3/h (rozmiar 2), 3400 m3/h (rozmiar 3), 2600 m3/h (rozmiar 4)

Przykład oznaczenie: **PKK-GF-3-F9-SW** = Filtr kompaktowy z włókniną szklaną, rozmiar 592x592x292, klasa F9, siatka wsporcza



NIP: **6922258023**

Regon: **520289400**

Rachunek PKO:
04 1020 3017 0000 2802
0552 3875

PSF Profesjonalne Systemy Filtracji -

- Aneta Orzepowska

59-300 Lubin, ul. Małomicka 18F

Kontakt: **Łukasz Orzepowski**

tel. +48 **782 283 110**

e-mail: psf.lubin@gmail.com

<https://psflubin.wixsite.com/filtry>