

Karta produktu

Włóknina filtracyjna "sucha" w rolkach

PSF-PR123-...



Typy włóknin:

PR123 - - - -

1 2 3 4

- 1** - Rozmiar rolki [m]; np. **1,6x35m, 2x20m**
- 2** - Klasa filtracji [EN779]; np. **G2, G3, G4, M5**
- 3** - Gramatura [g/m²]; np. **150, 200, 220, itp.**
- 4** - Opcje: **B/N** - Biało-niebieska



Materiał filtracyjny i parametry:


Typ włókniny	Gramatura	Klasa filtracji	Grubość	Przepustowość	Chłonność pyłu	Temperatura pracy
[-]	[g/m ²]	[EN779:2012]	[mm]	[m ³ /h/m ²]	[g/m ²]	[°C]
PR123-G2	130-150	G2	10-12	5000-5500	390	100
PR123-G3-150	150-160	G3	6-8	5300-5600	290	100
PR123-G3-200	200	G3/G4	10-12	7000-7200	350	100
PR123-G4-200	200	G4	16-18	5300-5400	450	100
PR123-G4-220	220	G4	20	5400-5500	550	100
PR123-G4-300	300	G4	22	5400-5500	600-700	100
PR123-M5-SUFIT	300-500	M5	20-24	1200-900	450-650	100
Materiał wykonania:	100% poliester, budowa progresywna					
Odporność na wilgoć:	100%		Klasa palności:		F1 (DIN53438)	

Inne wersje włóknin filtracyjnych:

- PR068-....** - Szklana "Paint-Stop":
-3" (240 g/m²) / -4" (340 g/m²)
- PR069-....** - Eurosupra 2/3
- PWR444-....** - Karton Sepa-Paint
- 0,75x13m, -0,9x11m, 1x10m.



PR123-M5



PR123-G3-B/N



PR068-PAINT



PWR444

PSF FILTRACJA SP. z o.o.

NIP: **6922536864**
Regon: 526616449
BDO: 000620281



PSF Profesjonalne Systemy Filtracji

NIP: **6922258023**
Regon: 520289400
BDO: 000558953

Rachunek PKO:
04 1020 3017 0000 2802 0552 3875

59-300 Miroszowice,
ul. Wiosenna 31

Kontakt:
tel. +48 **782 283 110**
e-mail: filtry@psf-lubin.pl
www.psf-lubin.pl